



IP-телефон SNR-VP-53W, поддержка РоЕ, белый цвет

SNR-VP-53W-P

Описание

Обовленная серия IP телефонов SNR-VP-5х представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий фукционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5х совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими ATC различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-53 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-53) и поддержкой РоЕ (SNR-VP-53-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-53W(-P)).

Основные особенности:

Поддержка **3 SIP**-аккаунта; Ethernet- коммутатор, 2 порта; Режим работы **Router/Bridge**; Русскоязычное LCD меню с подсветкой; **Полнодуплексная** громкая связь; Поддержка гарнитуры (RJ9).

Комплект поставки:

Телефонный аппарат; Телефонная трубка; Телефонный шнур; Подставка.

Документация

Firmware

Комплект поставки:

Телефонный аппарат; Телефонная трубка; Телефонный шнур; Подставка.





Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

10 Программируемы клавиши

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

SRTP Безопасность 802.1x

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 3

Поддержка доп.панель BLF Нет

Быстрый набор

Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Выбор звонка Call Pickup

SMS

Автоответ Дополнительные виды обслуживания Dial-plan

Group Call Pickup

Горячая линия

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта Пакетный сниффер Звонки Point-to-Point Удержание вызова

Сеть

DNS-SRV; 802.1Q VLAN; SNMP; UDP; TCP; TLS; NTP; TR069 Сетевые протоколы

10/100 Мбит/с Скорость и дуплекс

Режимы работы LAN порта bridge; router





OpenVPN

Static IP

Поддержка сетевого подключения

PPPoE L2TP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма белый

Размеры, мм 197х195х100

Материал корпуса Пластик

BEC, ΚΓ 1.2

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 500

Черный список (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) 100

Функции администрирования

Management OPT66 / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TFTP / DHCP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП PoE 2.07W, БП 1.45W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A