



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Уличная мини IP-камера DS-N201, 1.3Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК подсветка до 15м, с кронштейном.

DS-N201

## Описание

Рекомендуемая замена

OMNY  
1  
00 PRO

DH-IPC-HFW1120RMP-0360B

Камеры онлайн

OMNY 100 PRO	<u>Hikvision DS-N201</u>
--------------	--------------------------

HiWatch DS-N201	
Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Крепление объектива



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

	Угол обзора
	DNR
	WDR
	Режим «День/ночь»
Стандарт сжатия	Формат сжатия
	Скорость передачи
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/ с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Защита
	Совместимость
Интерфейсы	Сетевой интерфейс



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Общие	Рабочие условия
	Питание
	Потребляемая мощность
	Влагозащищенность
	Дальность действия ИК
	Размеры
	Вес

## Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

## Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	15
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Аналитика

Базовая аналитика

Детектор движения

## Изображение и аудио

Улучшение изображения

3D DNR / BLC

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.01

ВидеоКодек

H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

1.3

Первый поток

25кс (1280x960)

Второй поток

25кс (640x480, 352x288, 320x240)

Битрейт

H.264: 32-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы

без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

12; 4

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления объектива

D14

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F2.0

Горизонтальный угол обзора,°

73.1

## Сеть

Протоколы сетевые

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)

Сетевые интерфейсы

10/100BASE-T

Сетевое хранение данных

NAS (iSCSI опционально)

Wi-Fi в камере

нет

## Питание

Питание

802.3af; 12В DC

Потребляемая мощность, Вт

7



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	60.4 x 76.9 x 139.2
ВЕС, КГ	0.5