



## Конвертер интерфейсов RS485 - Ethernet, без БП

SNR-S0232-24

### Описание

В комплект не входит блок питания.

[SNR-PS-AC/DC-5/1](#)

Устройство является универсальным модулем преобразователя интерфейсов Eth в последовательные RS232/485, со стеком TCP/IP

### Характеристики:

Auto detected 10/100B  
поддержка RS232 и RS485  
AUTO MDI/MDIX  
Bandrate RS232 300 ~ 256000 bps, RS485, 300 ~ 115200 bps  
Режимы работы: TCP Server, TCP Client, UDP mode, UDP Server mode;  
Поддержка virtual serial port mode  
Простая установка режима работы через бесплатное ПО  
Питание: 5V DC.  
Размеры (L×W×H): 80×50×13.6(mm).  
Диапазон рабочих температур: -25~75°C.

Отзывы и предложения присылайте на [erd@nag.ru](mailto:erd@nag.ru):

#### **Денис К. г. Барнаул**

Груз получен, в целости и сохранности.  
Мои опасения про работу конвертора порта rs-232 НЕ оправдались, всё настроил и подключился к АТС Panasonic KX-TDA-600 - можно, например, добавить в описание на сайте, что такая конструкция работоспособна.

### Общие



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Количество последовательных портов

2

Тип последовательных портов

RS-232/485

## Доп. описание

Подключение к модели СПТ 943.