



# Конвертер интерфейсов RS485 - Ethernet, без БП

SNR-S0232-24

### Описание

В комплект не входит блок питания. SNR-PS-AC/DC-5/1

Устройство является универсальным модулем преобразователя интерфейсов Eth в последовательные RS232/485, со стеком TCP/IP

## Характеристики:

Auto detected 10/100B поддержка RS232 и RS485 AUTO MDI/MDIX Bandrate RS232 300  $\sim$  256000 bps, RS485, 300  $\sim$  115200 bps

Режимы работы: TCP Server, TCP Client, UDP mode, UDP

Server mode;

Поддержка virtual serial port mode

Простая установка режима работы через бесплатно

ПО

Питание: 5V DC.

Размеры (L×W×H):  $80 \times 50 \times 13.6$ (mm). Диаппазон рабочих температур: -25~75°C.

Отзывы и предложения присылайте на erd@nag.ru:

#### Денис К. г. Барнаул

Груз получен, в целости и сохранности. Мои опасения про работу конвертора порта rs-232 HE оправдались, всё настроил и подключился к ATC Panasonic KX-TDA-600 - можно, например, добавить в описание на сайте, что такая конструкция работоспособна.

Подключение к модели СПТ 943.



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

## Общие

Количество последовательных портов

2

Тип последовательных портов

RS-232/485