ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2970-12X

SNR-S2970-12X

Описание

Коммутатор Б/У, имеются потертости и следы эксплуатации.

Данная модель является EOS, рекомендуемая замена - SNR-S2990-16X

Управляемый коммутатор уровня 2, 12 x 1/10G портов SFP+ и 8 портов 10/100/1000BaseT

Коммутатор S2970-12X входит в линейку управляемых L2-коммутаторов SNR и предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и корпоративных сетях. Коммутатор идеально подходит для агрегации 10G линков и имеет отличное соотношение цена/фнукционал.

База знаний по оборудованию SNR

Основные особенности:

- Неблокируемая архитектура;
- Невероятно низкая цена 10G порта, всего **125$**;
- Два блока питания AC и DC

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Основные технические характеристики	
Интерфейсы	12 x 1/10GE SFP+ 8 x 10/100/1000BaseT
Консольный порт	RJ45
Производительность	
Коммутационная матрица	256Gbps
Скорость пересылки пакетов	180Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	64K
Количество VLAN	4K
Jumbo Frames	9216 bytes
Физические параметры	
Входное напряжение	AC: 100V-240V, 50Hz±10% DC: -36V~-72V
Максимальная потребляемая мощность	55 Ватт макс.
Размеры (Ш x Г x В)	442,5мм * 315мм * 44мм
Система охлаждения	Активная
Диапазон рабочих температур	0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения	-40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность	5% ~ 95%
Совместимость с Direct Attached Cable (DAC)	Кабели до 3 метров.