



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP ATC LAVoice-30, 1 порт FXS, 1
порт FXO

LVX-30S110

Описание

IP

АТС линейки

LVX

– это универсальное решение для обеспечения
связью предприятий малого и среднего бизнеса.

Линейка

LAVoice

-30 представляет собой гибридную IP-PBX на базе
Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 30
регистраций SIP/

IAХ

2 пользователей, а также способна обработать до
15 одновременных вызовов.

LVX

-30 имеет встроенные аналоговые

порты: 1х

FXS и 1хFXO конфигурация которых в любой момент
может быть изменена путем замены на любой
из доступных модулей

LVX-MA2S, LVX-MA2O или LVX-MA1S1O.

Все

IP

PBX

LAVA

Telecom

серии

LAVoice

LVX

обладают широким списком востребованных
функций, таких как автосекретарь, голосовая почта,
видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно
понятный пользовательский интерфейс обеспечивает
простоту и гибкость конфигурации.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru


Основные особенности:

До 30
SIP
/
IAX
2 регистраций;
До 15 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
1 порта RJ45 10/100;
2 аналоговых
интерфейса: 1x
FXO и 1xFXS;
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA,
поддержка
BLF, Auto Provision;
Встроенный 8
GB SD Card
;
Запись разговоров (4
,000 мин *.
wav
);

[Документация](#)


Общие

Процессор	CPU: DualCore A7 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	15
Количество SIP регистраций	30
Запись	до 4.000 мин. В формате .wav до 36.000 мин. в формате .gsm



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видео кодеки	H.263+; H.261; H.263; H.264
Протокол VoIP	SIP V2(RFC3261); IAX2; SIP V1(RFC2543)
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживания	DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID
	Поддержка кодов абонентских функций
	Call Pickup
	Перевод вызова
	Ожидание вызова
	Поддержка Skype for SIP
	АОН
	Горячая линия
	Авто ответ
	Переадресация вызова
	fax2email
	Dial-plan
	Поддержка CDR (Call Detailed Record)
	Пакетный сниффер
	Голосовая почта
Поддержка сетевого подключения	Удержание вызова
	Переход на летнее время
	Режим не беспокоить (DND)
Сетевые протоколы	Group Call Pickup
	Быстрый набор
	Звонки Point-to-Point
Режимы работы LAN порта	PPPoE
	DHCP
	Static IP
Безопасность	Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); DHCP; HTTPS; TR069; DDNS; SNMP; UDP; 802.1Q VLAN; HTTP
	Support HTTPS (SSL)
	Firewall
Индикаторы активности	Support Login for Administration
	Support SRTP for Voice Data Encryption
	Sip Over TLS
Рабочая температура, °C	Refuse SSH Login DoS
	Refuse SIP Register DoS
	питание, порты FXS/FXO
	от 0 до 40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал корпуса

Металл

тип АТС

Аппаратная