



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP ATC LAVoice-100, базовый блок

LVX-100S

Описание

IP

АТС линейки

LVX

– это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса.

Линейка

LAVoice

-100

S

представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 100 регистраций SIP/

IAХ

2 пользователей, а также способна обработать до 30 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока

LVX

-100

S

позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя

IP

АТС нужным количеством портов

FXS

,

FXO

,

GSM

и др.

Все

IP PBX LAVA Telecom

серии

LAVoice LVX

обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта,



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.

Основные особенности:

До 100

SIP

/

IAX

2 регистраций;

До 30 одновременных вызовов;

Поддержка протоколов SIP, IAX2;

Поддержка 2 модулей расширений

2 порта RJ45 10/100;

1

USB

интерфейс;

Панель оператора (Статус мониторинг);

Поддержка видео вызовов;

IVR, DISA,

поддержка

BLF, Auto Provision;

Встроенный 8

GB

SD

Card

;

Запись разговоров (4,000 мин

wav

);

[Документация](#)

Общие

Процессор	CPU: DualCore A7 1GHz
ОЗУ	SDRAM: 1GB DDR3
ПЗУ	Memory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсы	PRI/E1
	3G
	GSM
	FXO
	FXS



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество одновременных вызовов	30
Количество SIP регистраций	100
Запись	до 21.000 мин. в формате .gsm до 4.000 мин. В формате .wav
Видео кодеки	H.263; H.261; H.264; H.263+
Протокол VoIP	IAX2; SIP V1(RFC2543) del; SIP V2(RFC3261) del
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Дополнительные виды обслуживания	Поддержка Skype for SIP Горячая линия DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Поддержка кодов абонентских функций Авто ответ Переадресация вызова АОН Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup fax2email Dial-plan Быстрый набор Group Call Pickup Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Поддержка CDR (Call Detailed Record) Пакетный сниффер Удержание вызова Звонки Point-to-Point Переход на летнее время
Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	802.1Q VLAN; TR069; HTTP; SNMP; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); HTTPS
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Безопасность	Firewall Refuse SIP Register DoS Support HTTPS (SSL) Refuse SSH Login DoS Sip Over TLS Support SRTP for Voice Data Encryption Support Login for Administration



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Индикаторы активности	питание
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная