ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP АТС LAVoice-200, базовый блок

LVX-200S

Описание

IP
АТС линейки
LVX
 – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса.
Линейка
LAVoice
-200
S
 представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 200 регистраций SIP/
IAX
2 пользователей, а также способна обработать до 80 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока
LVX
-200
S
 позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя
IP
АТС нужным количеством портов
FXS
,
FXO.

Все
IP PBX LAVA Telecom
серии
LAVoice LVX
обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др.
Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс обеспечивает простоту

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

и гибкость конфигурации.

Основные особенности:

До 200
SIP
/
IAX
2 регистраций;

До 80 одновременных вызовов;

Поддержка протоколов SIP, IAX2;

24 аналоговых порта (FXO/FXS, опционально,
необходимы доп. модули);

2
 порта RJ45 10/100
/1000
;

1
VGA
;

2
USB
интерфейс;

2 аудио-
гнезда

для подключения гарнитуры
(3.5 mini-jack)
;

Панель оператора (Статус мониторинг);

Поддержка видео вызовов;

IVR, DISA,
поддержка
 BLF, Auto Provision;

Встроенный 32
GB
SD
;

Запись разговоров (200,000 мин
wav
);

Документация

Общие

Процессор	CPU: Dual Core 1.8Mhz ATOM

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ОЗУ	SDRAM: DDR3 1GB
ПЗУ	Memory: 32 GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	80
Количество SIP регистраций	200
Запись	до 20.000 мин. В формате .wav до 200.000 мин. в формате .gsm
Видео кодеки	H.261; H.264; H.263+; H.263
Протокол VoIP	IAX2; SIP V1(RFC2543); SIP V2(RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживания	Авто ответ Переход на летнее время fax2email Поддержка кодов абонентских функций Поддержка Skype for SIP Поддержка CDR (Call Detailed Record) Горячая линия DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Переадресация вызова АОН Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup Быстрый набор Dial-plan Звонки Point-to-Point Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Group Call Pickup Пакетный сниффер Удержание вызова
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые протоколы	TR069; HTTPS; UDP; DHCP; HTTP; 802.1Q VLAN; SNMP; DDNS; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей)
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Безопасность	Support Login for Administration Support HTTPS (SSL) Refuse SIP Register DoS Firewall Refuse SSH Login DoS Sip Over TLS Support SRTP for Voice Data Encryption
Индикаторы активности	питание, порты модулей
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная