



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP ATC LAVoice-500, базовый блок

LVX-500S

Описание

IP
ATC линейки
LVX
– это универсальное решение для обеспечения
связью предприятий малого и среднего бизнеса.
Линейка
LAVoice
-500
S
представляет собой гибридную IP-PBX на базе
Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до
500 регистраций SIP/
IAX
2 пользователей, а также способна обработать до 100
одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту
базового блока
LVX
-500
S
позволяют использовать интерфейсные модули,
дополняя
IP
ATC нужным количеством портов
FXS
,
FXO
,
GSM
и др.

Все
IP PBX LAVA Telecom
серии
LAVoice LVX
обладают широким списком востребованных
функций, таких как автосекретарь, голосовая почта,



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

видеосвязь, запись вызовов и др.
Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс обеспечивает простоту
и гибкость конфигурации.

Основные особенности:

До
5
00
SIP
/
IAX
2 регистраций;
До 100 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
2
Ethernet порта RJ45 10/100
/1000
;
1 HDMI
;
2
USB
интерфейс;
2 аудио-гнезда для подключения гарнитуры (3.5 mini-jack)
;
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA,
поддержка
BLF, Auto Provision;
Встроенный
500GB
HDD
;
Запись разговоров
-
75000 часов в формате *.gsm, 7500 часов в формате
*.wav
;

[Документация](#)

Общие



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Процессор	CPU: Intel DualCore 2.41 GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 4GB
ПЗУ	Memory: 500GB HDD
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	PRI/E1 GSM FXS FXO
Количество одновременных вызовов	100
Количество SIP регистраций	500
Запись	до 7.5000 мин. В формате .wav до 75.000 мин. в формате .gsm
Видео кодеки	H.263+; H.263; H.261; H.264
Протокол VoIP	SIP V2(RFC3261) del; SIP V1(RFC2543) del; IAX2
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживания	DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Звонки Point-to-Point Переход на летнее время fax2email Поддержка кодов абонентских функций Поддержка Skype for SIP Поддержка CDR (Call Detailed Record) Ожидание вызова Голосовая почта АОН Переадресация вызова Авто ответ Горячая линия Group Call Pickup Перевод вызова Call Pickup Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова Пакетный сниффер Быстрый набор Dial-plan



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	HTTPS; SNMP; UDP; DHCP; HTTP; TR069; 802.1Q VLAN; DDNS; Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N)
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Безопасность	Support SRTP for Voice Data Encryption Support HTTPS (SSL) Refuse SIP Register DoS Refuse SSH Login DoS Firewall Sip Over TLS Support Login for Administration
Индикаторы активности	питание, порты модулей
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная