



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

GEPON регенератор Orion GLRE-E



Описание

Регенератор позволяет вам сохранить коэффициент деления 1:64 на больших линиях. Это может быть очень удобно при подключении небольших коттеджных поселков, при этом сама OLT устанавливается в вашем городском офисе. По 1 ОВ делается канал до поселка. В поселке устанавливается регенератор, после которого строится сеть с сохранением коэффициента деления.

Основные технические параметры:

- Полностью совместимо со стандартом GEPON;
- Увеличивает дальность линии с сохранением коэффициента деления;
- Напряжение питания 100-240В, комплектуется AC/DC адаптером;
- Автоматическое прекращение передачи в случае пропадания сигнала от OLT;
- Обеспечивает 3R регенерация для нисходящего потока и 2R для восходящего

Технические характеристики



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы | LC/UPC |
| Индикация | PWR, US, DS |
| Оптический интерфейс | Тх/Rx: 1.25Gbps (US)/ 1.25Gbps (DS) Чувствительность приемника: -26dBm Мощность излучения лазера: -2..+3dBm Максимальная допустимая мощность на входе приемника: -8dBm Максимальная дальность 20км |
| Блок питания | 6V DC 1.0A |
| Диапазон рабочих температур | 0~60°C |
| Влажность | 5~95% (Non-Condensing) |
| Размеры(Ш*В*Г) | 175*35*89 |
| Вес, кг | 0,33 |
| Стандарты | IEEE 802.3ah |

Схема включения в сеть EPON