ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP АТС LAVoice-30, 2 порта FXO

LVX-30S020

Описание

LAVA, IPPBX, IP-PBX, ATC, LVX, LAVoice, pbx, callcenter, call центр, call-центр

IP АТС LAVoice-30, 30 SIP/IAX2 регистраций, 2xFXO, 2x10/100 RJ45

IP
АТС линейки
LVX
 – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса.
Линейка
LAVoice
-30 представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 30 регистраций SIP/
IAX
2 пользователей, а также способна обработать до 15 одновременных вызовов.
LVX
-30 имеет 2 встроенных
порта
FXO конфигурация которых в любой момент может быть изменена путем замены на любой из доступных модулей
LVX-MA2S, LVX-MA2O или LVX-MA1S1O.

Все
IP PBX LAVA Telecom
серии
LAVoice LVX
обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др.
Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.

Основные особенности:

До 30
SIP
/
IAX
2 регистраций;

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

До 15 одновременных вызовов;

Поддержка протоколов SIP, IAX2;

Поддержка 2 модулей расширений

1 порта RJ45 10/100;

2

интерфейса
FXO
;
1
GSM
/
UMTS

Панель оператора (Статус мониторинг);

Поддержка видео вызов;

IVR, DISA,
поддержка
BLF, Auto Provision;

Встроенный 8
GB
SD
Card
;

Запись разговоров (4,000 мин
wav
);

Документация

Общие

Процессор	CPU: DualCore A7 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO
Количество одновременных вызовов	15
Количество SIP регистраций	30
Запись	до 36.000 мин. в формате .gsm до 4.000 мин. В формате .wav

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видео кодеки	H.263+; H.261; H.263; H.264
Протокол VoIP	SIP V2(RFC3261); SIP V1(RFC2543); IAX2
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживания	Поддержка Skype for SIP Переход на летнее время Call Pickup Перевод вызова Ожидание вызова Поддержка кодов абонентских функций Переадресация вызова DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID AOH Горячая линия Авто ответ fax2email Dial-plan Поддержка CDR (Call Detailed Record) Голосовая почта Пакетный сниффер Звонки Point-to-Point Удержание вызова Режим не беспокоить (DND) Group Call Pickup Быстрый набор
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP
Сетевые протоколы	Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); HTTP; UDP; 802.1Q VLAN; SNMP; DDNS; TR069; HTTPS; DHCP; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N)
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Безопасность	Firewall Support HTTPS (SSL) Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS Refuse SSH Login DoS Refuse SIP Register DoS
Индикаторы активности	питание, порты FXO
Рабочая температура, °C	от 0 до 40

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная