

## IP ATC LAVoice-30, 2 порта FXO LVX-30S020



### Описание

LAVA, IPPBX, IP-PBX, ATC, LVX, LAVoice, pbx, callcenter, call центр, call-центр

IP ATC LAVoice-30, 30 SIP/IAX2 регистраций, 2xFXO,  
2x10/100 RJ45

IP  
ATC линейки  
LVX

- это универсальное решение для обеспечения связию предприятий малого и среднего бизнеса.

Линейка  
LAVoice

-30 представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 30 регистраций SIP/IAX

2 пользователей, а также способна обработать до 15 одновременных вызовов.

**LVX**

**-30** имеет 2 встроенных порта

FXO конфигурация которых в любой момент может быть изменена путем замены на любой из доступных модулей

LVX-MA2S, LVX-MA20 или LVX-MA1S10.

Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др.



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.

**Основные особенности:**

До 30

SIP

/

IAX

2 регистраций;

До 15 одновременных вызовов;

Поддержка протоколов SIP, IAX2;

Поддержка 2 модулей расширений

1 порта RJ45 10/100;

2

интерфейса

FXO

;

1

GSM

/

UMTS

Панель оператора (Статус мониторинг);

Поддержка видео вызовов;

IVR, DISA,

поддержка

BLF, Auto Provision;

Встроенный 8

GB

SD

Card

;

Запись разговоров (4,000 мин

wav

);

[Документация](#)

## Общие

Процессор	CPU: DualCore A7 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с

Модульные интерфейсы	FXO
Количество одновременных вызовов	15
Количество SIP регистраций	30
Запись	до 36.000 мин. в формате .gsm до 4.000 мин. В формате .wav
Видео кодеки	H.263+; H.261; H.263; H.264
Протокол VoIP	SIP V2(RFC3261); SIP V1(RFC2543); IAX2
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживания	Поддержка Skype for SIP
	Переход на летнее время
	Call Pickup
	Перевод вызова
	Ожидание вызова
	Поддержка кодов абонентских функций
	Переадресация вызова
	DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID
	АОН
	Горячая линия
	Авто ответ
	fax2email
	Dial-plan
	Поддержка CDR (Call Detailed Record)
	Голосовая почта
	Пакетный снiffer
	Звонки Point-to-Point
	Удержание вызова
	Режим не беспокоить (DND)
	Group Call Pickup
	Быстрый набор
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP
Сетевые протоколы	Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); HTTP; UDP; 802.1Q VLAN; SNMP; DDNS; TR069; HTTPS; DHCP; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N)
Режимы работы LAN порта	router; bridge



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Безопасность	Firewall Support HTTPS (SSL) Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS Refuse SSH Login DoS Refuse SIP Register DoS
Индикаторы активности	питание, порты FXO
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная