ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель Ubiquiti ToughCable CARRIIER

TC-CARRIER

Описание

Ubiquiti ToughCable Carrier

отличное решения для создания эффективных и производительных гигабитных каналов. Внутри кабель имеет четыре проводника, которые разделены специальным экранированным делителем, таким образом, исключается возможность любых внутренних наводок.

Отличительной чертой кабеля является наличие встроенной грозозащиты. Кабель имеет мощное внешнее экранирование и «дренажный» провод, который положен по всей длине кабеля. Главная задача этого провода состоит в выравнивании потенциалов между всеми элементами сети и отведение наведенных токов с экрана.

TOUGHCable CARRIER имеет категорию 5е и экранирование с интегрированной ESD защитой. Позволяет защитить вашу локальную сеть от статического электричества. Кабель уверенно работает на больших расстояниях и в самых суровых погодных условиях.

Кабель Ubiquiti ToughCable Carrier отлично сочетается с другими решениями Ubiquiti, в которых есть разъем Ethernet и питание PoE: точками доступа Bullet M и Rocket M и прочими.

Технические характеристики
:

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кабель	Категория 5е, экранированный
Длина	305 m
Материал проводника кабеля	Cu (медь)
Наружный диаметр оболочки	6,0 ± 0,30 мм
Диаметр изоляции	1,16 ± 0,02 мм
Диаметр проводника	0,500 ± 0,05 мм
Толщина оболочки	средняя: 0,52 мм, минимальная 0,46 мм
Цвет оболочки	серый
Тип кабеля	витая пара
Рабочая температура	-45 до + 80 °C

Общие параметры

Категория витой пары	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Конструкция	F/UTP
Тип экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар	4
Материал проводников	Медь (Cu)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,50
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал оболочки	PVC
Применение	Для внутренней прокладки
Цвет оболочки	Серый
Упаковка	Картонная коробка
Метраж в упаковке	305

Условия эксплуатации

Температура хранения, °C	от -20 до 60
Температура монтажа, °C	от 0 до 50
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 60