



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Уличная мини IP-камера DS-2CD2022-I, 2Мп,4мм,12V/PoE,ИК подсветка до 30м, с кронштейном.


DS-2CD2022-I

Описание

Рекомендуемая замена
OMNY 200 PRO DH-IPC-HFW4300EP-0360B


Технические характеристики
:

DS-2CD2022-I	
Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Крепление объектива
	Угол обзора
	DNR
	WDR



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	Режим «День/ночь»
Стандарт сжатия	Формат сжатия
	Скорость передачи
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/ с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Функции
	Протоколы
	Совместимость
Интерфейсы	Сетевой интерфейс
Общие	Рабочие условия



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание
Потребляемая мощность
Влагозащищенность
Дальность действия ИК
Размеры
Вес

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----


Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Базовая аналитика

Обнаружение пересечения линии, детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	2Мп 25кс
Битрейт	H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика


Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора,°	85

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Размеры, мм	60.4 x 76.9 x 139.28
ВЕС, КГ	0.5