



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru




Офисная IP-камера DS-2CD2412F-I,
1,3Мп,4мм,12V/PoE,ИК
подсветка до 10м, с
кронштейном.

DS-2CD2412F-I

Описание


Технические характеристики
:

DS-2CD2412F-I(W)	
Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Угол обзора
	Крепление объектива
	Режим «День/ночь»
	DNR
	WDR



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарт сжатия	Формат сжатия
	Скорость передачи
	Аудиосжатие
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Совместимость
	Общие функциональные возможности
Параметры Wi-Fi (только для моделей с -W)	Стандарт WiFi
	Частотный диапазон
	Пропускная способность
	Безопасность



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	Скорость передачи данных
	Дальность передачи
Интерфейс	Сетевой интерфейс
	Локальное хранение
	Тревожный вход/выход
Основное	Питание
	Потребляемая мощность
	Дальность действия ИК
	Рабочие условия
	Размеры
	Вес


Общие

Характеристики хранилища microSD 1-64Гб

Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного сигнала
камеры IP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	PIR датчик; 1/1

Аналитика


Базовая аналитика	Детектор движения
-------------------	-------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1.3
Первый поток	1.3Мп 25кc
Битрейт	H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	динамик / микрофон
АудиоКодек	G.711/G.726

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Горизонтальный угол обзора,°	73.1
---------------------------------	------

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (iSCSI опционально)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Холодный старт, C	от -30
Размеры, мм	66 x 70.6 x 139.1
ВЕС, КГ	0.4