



Миникупольная IP-камера DS-2CD2512F-IS,
1,3Мп,4мм,12V/PoE,ИК
подсветка до 10м, встроенный
микрофон.

DS-2CD2512F-IS

Описание

Рекомендуемая замена

OMNY

303

PRO

DH-IPC-HDBW1200EP-W

Технические характеристики


:

DS-2CD2512F-IS(W)	
Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Угол обзора
	Регулировка угла установки
	Крепление объектива

	Режим «День/ночь»
	DNR
	WDR
Стандарт сжатия	Формат сжатия
	Скорость передачи
	Аудиосжатие
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Совместимость
	Общие функциональные возможности
Параметры Wi-Fi (только для моделей с -W)	Стандарт Wi-Fi

	Частотный диапазон
	Пропускная способность
	Безопасность
	Скорость передачи данных
	Дальность передачи
Интерфейс	Сетевой интерфейс
	Локальное хранение
	Тревожный вход/выход
Основное	Питание
	Потребляемая мощность
	Дальность действия ИК
	Рабочие условия
	Влагозащищенность
	Вандалозащищенность
	Размеры

Вес



Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 10

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Mp 1.3

Первый поток 1.3Mp 25кс

Битрейт H.264: 32-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы микрофон / аудиовыход

АудиоКодек G.711/G.726

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	73.1

PTZ

Поворот	±20°
Наклон	0 - 90°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SRTP, IPv6 опция)
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK08
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-90%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры, мм 99.3 x 96.7 x 52.8

ВЕС, кг 0.6