



Миникупольная IP-камера DS-2CD2512F-IS, 1,3Мп,4мм,12V/РоЕ,ИК подсветка до 10м, встроенный микрофон.

DS-2CD2512F-IS

Описание

Рекомендуемая замена

OMNY

303

PRO

DH-IPC-HDBW1200EP-W

Технические характеристики

БS-2CD2512F-IS(W)

Камера

Матрица

Чувствительность

Электронный затвор

Объектив

Угол обзора

Регулировка угла установки

Крепление объектива



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

	Режим «День/ночь»
	DNR
	WDR
Стандарт сжатия	Формат сжатия
	Скорость передачи
	Аудиосжатие
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Протоколы
	Совместимость
	Общие функциональные возможности
Параметры Wi-Fi (только для моделей с -W)	Стандарт Wi-Fi



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

	•••
	Частотный диапазон
	Пропускная способность
	Безопасность
	Скорость передачи данных
	Дальность передачи
Интерфейс	Сетевой интерфейс
	Локальное хранение
	Тревожный вход/выход
Основное	Питание
	Потребляемая мощность
	Дальность действия ИК
	Рабочие условия
	Влагозащищенность
	Вандалозащищенность
	Размеры



Bec

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала

камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 10

Управляемая ИК-подсветка

из WEB

нет

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек Н.264/МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 1.3

Первый поток 1.3Мп 25кс

Битрейт Н.264: 32-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы микрофон / аудиовыход





АудиоКодек G.711/G.726

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол

обзора,°

73.1

PTZ

Поворот ±20°

Наклон 0 - 90°

Сеть

Протоколы сетевые TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS,

FTP,802.1x, Qos (SRTP, IPv6 опция)

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая мощность, Вт 5

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІКО8

Работа при температуре

ниже -40°С

нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-90%



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Размеры, мм 99.3 x 96.7 x 52.8

BEC, KΓ 0.6