



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Миникупольная IP-камера DS-2CD2532F-IWS, 3Мп, 4мм, Wi-Fi, 12V/PoE, ИК подсветка до 10м, встроенный микрофон.

DS-2CD2532F-IWS

Описание

Технические характеристики

:

DS-2CD2532F-IS(W)		
Камера	Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
	Чувствительность	0.07лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
	Электронный затвор	1/25-1/100,000с
	Объектив	4мм @F2.0 (2.8мм., 6 мм., опция)
	Угол обзора	73.1°
	Регулировка угла установки	поворот: ±20°, наклон: 0 - 90°, вращение: ±90°
	Крепление объектива	M12
	Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
	DNR	Есть (3D DNR)
	WDR	Есть (DWDR)
Стандарт сжатия	Формат сжатия	H.264/MJPEG
	Скорость передачи	32 кб/с ~ 16 Мб/с
	Аудиосжатие	64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726)
Изображение	Макс. разрешение	2048 × 1536
	Кадров/с	20к/с (2048 × 1536), 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 × 720)
	Настройки изображения	Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть	Сетевое хранение	NAS
	Срабатывание тревоги	Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов/ Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных
	Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
	Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
	Общие функциональные возможности	Защита паролем / Водяные знаки / Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания / Сброс
Параметры Wi-Fi (только для моделей с -W)	Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
	Частотный диапазон	2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
	Пропускная способность	Поддерживается 20/40 МГц
	Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
	Скорость передачи данных	11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с
	Дальность передачи	Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м. * Может изменяться в зависимости от фактических условий.
Интерфейс	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 М/100 М Ethernet
	Локальное хранение	Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64Гб
	Тревожный вход/выход	1/1
Основное	Питание	12В DC $\pm$ 10%, PoE (802.3af)
	Потребляемая мощность	5Вт макс.
	Дальность действия ИК	До 10м
	Рабочие условия	-30°C — 60°C
	Влагозащищенность	IP66
	Вандалозащищенность	до IK08
	Размеры	Ø 99.9 x 97.5 x 56.5 мм
	Вес	350гр.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения
-------------------	-------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.07
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	3
Первый поток	3Мп 25кс
Битрейт	H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711/G.726

Оптика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	73.1

PTZ

Поворот	±20°
Наклон	0 - 90°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SRTP, IPv6 опция)
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	2.4ГГц

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK08
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-90%
Размеры, мм	99.9 x 97.5 x 56.5
ВЕС, КГ	0.35