



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Миникупольная IP-камера
рыбий глаз DS-2CD2942F,
4Мп,1.6мм,12V/PoE,объектив
Fish Eye.

DS-2CD2942F

Описание

Технические характеристики

:

Камера	Матрица
	Чувствительность
	Режим «День/ночь»
	Электронный затвор
	Объектив
	Угол обзора
	Крепление объектива
Сжатие	Сжатие видео
	Тип H.264



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Изображение	Скорость передачи
	Макс. разрешение
	Кадров/с
	Настройки изображения
	DNR
	WDR
	Режим «День/ночь»
Сеть	Сетевое хранение данных
	Протоколы
	Срабатывание тревоги
	Безопасность
	Совместимость
Интерфейс	Интерфейс передачи
	Локальное хранение
Общее	Рабочие условия



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие	Технические условия
	Источник питания
	Потребляемая мощность
	Размеры
	Вес

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.3
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Roi / BLC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264(BP,MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	4Мп 25кc
Второй поток	12.5кc (720x576)
Битрейт	H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	электронный ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	1.6
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора,°	186
Вертикальный угол обзора,°	106

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5.55

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -10 до 40
Холодный старт, C	от -10
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø119.9 x 41.2
ВЕС, КГ	0.6
Материал корпуса	пластик