



Миникупольная IP-камера
"рыбий глаз" DS-2CD6362F-IVS,
6Мп,1.2мм,12V/PoE,ИК
подсветка до 15м, объектив
Fish Eye,встроенный микрофон.

DS-2CD6362F-IVS

Описание

Рекомендуемая замена

DH-IPC-EBW8600P

Общие

Характеристики хранения microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/1.8"

ИК-подсветка до, м 15

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC CVBS для настройки

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая аналитика нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / ROI / BLC / коррекция искажений
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
ВидеоКодек	H.264(BP,MP,HP)/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	6
Первый поток	6Mp 25кс
Второй поток	12.5кс (720x720)
Битрейт	H.264: 256-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / микрофон / аудиовход / динамик
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	1.27
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.6
Горизонтальный угол обзора, °	180

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание 12В DC; 802.3af

Потребляемая мощность, Вт 12

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -30 до 60

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм 164 x 152.8 x 49.5

ВЕС, КГ 1.4

Материал корпуса Металл