

Проектная уличная IP камера видеонаблюдения OMNY 1000 PRO 3Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, PoE, с кронштейном.

OMNY 1000 PRO

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Особенность высокая чувствительность

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC CVBS для настройки

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 4

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android)

Браузеры IE выше 8.0

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 2/1

RS485/RS232 1/0

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, Подсчет людей, детекторы движения, лиц, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала и нахождения на рабочем месте

Изображение и аудио

Улучшение изображения DEFOG / BLC / AGC / ROI / 3D DNR / Режим "Коридор" / EIS / HLC / SMART IR

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.05

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.005

ВидеоКодек H.265/H.264(HR/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 3

не менее 50к/с для 1080р да

Первый поток 2048x1536 30к; 1920x1080 60к

Второй поток 4CIF 30к

Третий поток 720p 30к

Битрейт H.265/H.264(HR, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние 2.8; 12
объектива, мм

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
объектива D14

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.4

Горизонтальный
угол обзора, ° 87-31

Сеть

Протоколы
сетевые ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP,
SNMP, SMTP, SVC, CGI

Сетевые
интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12В DC; 24В AC; 802.3af

Потребляемая
мощность, Вт 11

Защита от
статических
разрядов IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C да

Рабочая
температура, °C от -40 до 65



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Холодный старт, от -40 С

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø108 x 338

BEC, КГ 1.3

Материал корпуса Металл

Комплект поставки

- Камера - 1шт
- Паспорт устройства - 1шт
- Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
- Компакт-диск - 1шт
- Саморез с дюбелем - 4шт
- Шестигранник - 1шт
- Шаблон для сверления - 1шт
- Диагностический патчкорд BNC - 1шт