



Источник бесперебойного питания Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 1000VA / 700W, Tower

SMT1000I

Описание

Источник бесперебойного питания Smart-UPS SMT, Line-Interactive, 1000VA / 700W, Tower отлично подходит для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Заряда батареи хватит на 5 минут в зависимости от подключенной нагрузки, что позволит сохранить важные данные и корректно завершить работу. Звуковые сигналы предупредят о включении или о неполадках в сети. При помощи порта USB имеется возможность управлением ИБП посредством подключения к компьютеру.

Особенности:

- Холодный старт;
- Прибор учета потребления электроэнергии;
- Синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батареи;
- Модификация набора возможностей ИБП при помощи разъёма SmartSlot;
- Температурная компенсация при зарядке батарей;
- Многоразовые автоматические предохранители.

Вас может заинтересовать [источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1200 VA](#)

Батареи и продолжительность автономной работы	
Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	З часов
Сменная батарея	RBC6
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
RBC™ количество	1
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов	
Рейтинг энергии всплеска	459джоулей
Фильтрация	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time · meets UL 1449

Характеристики устройства	
Физические характеристики	
Максимальная высота	219mm , 21.9cm
Максимальная ширина	171mm , 17.1cm
Максимальная глубина	439mm , 43.9cm
Масса нетто	18.86kg
Масса брутто	22.77kg
Высота транспортной упаковки	376mm , 37.6cm
Ширина транспортной упаковки	328mm , 32.8cm
Глубина транспортной упаковки	595mm , 59.5cm
Цвет	Black
Устройств на поддоне	12.0
Характеристики окружающей среды	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метров
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метров
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	41.0dBA
Тепловыделение в оперативном режиме	100.0BTU/час

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Tower
Мощность (ВА)	1000
Мощность (Вт)	700
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,7

Эффективность (КПД) в режиме работы от сети 98,60%

Входные характеристики

Входное соединение	IEC 320 C14 (шнур в комплекте отсутствует)
Напряжение на входе (В)	160-286
Частота на входе (Гц)	50/60 +/-3

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(8) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	47 - 53

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	19

Интерфейсы

Коммуникационный порт	USB
-----------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВxШxГ (мм)	219x171x439
Вес ИБП, кг	19