





Миникупольная IP-камера DS-N211, 1.3Мп, 4мм, 12V/PoE, 1 ИК подсветка до 15м.

**DS-N211** 

### Описание

Рекомендуемая замена

OMNY 303 PRO

#### DH-IPC-HDBW1200EP-W

Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Крепление объектива
	Угол обзора
	DNR
	WDR



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

	Режим «День/ночь»
Стандарт сжатия	Формат сжатия
	Скорость передачи
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/ с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Протоколы
	Защита
	Совместимость
IA	
Интерфейсы	Сетевой интерфейс
Ofinite	Побошно условия
Общие	Рабочие условия
	Питание
	Потребляемая мощность





	Влагозащищенность
	Грозозащита
	Дальность действия ИК
	Размеры
	Bec
4	Þ

# Общие

Характеристики хранилища

нет

# Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 15

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

нет

ANR нет

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

#### Аналитика



Базовая аналитика Детектор движения

## Изображение и аудио

Улучшение изображения

3D DNR / BLC

WDR

**DWDR** 

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.01

ВидеоКодек

H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

1.3

Первый поток

1.3Мп 25кс

Битрейт

Н.264: 32-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы

без аудио

#### Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8; 12

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления

объектива

D14

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F2.0

Горизонтальный угол обзора,°

92.5

#### Сеть

Протоколы сетевые

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция)

Сетевые интерфейсы

10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NAS (iSCSI опционально)


Wi-Fi в камере

нет

### Питание

Питание

802.3af; 12B DC





Потребляемая мощность, Вт

## Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже - нет

40°C

Рабочая температура,

°C

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Размеры, мм Ø111 x 82

BEC, KΓ 0.5