



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Миникупольная IP-камера DS-N211, 1.3Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК подсветка до 15м.

DS-N211


Описание

Рекомендуемая замена

OMNY
303
PRO


DH-IPC-HDBW1200EP-W

Камера	Матрица
	Чувствительность
	Электронный затвор
	Объектив
	Крепление объектива
	Угол обзора
	DNR
	WDR



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарт сжатия	Режим «День/ночь»
	Формат сжатия
	Скорость передачи
Изображение	Макс. разрешение
	Кадров/ с
	Настройки изображения
Сеть	Сетевое хранение
	Срабатывание тревоги
	Протоколы
	Защита
	Совместимость
Интерфейсы	Сетевой интерфейс
Общие	Рабочие условия
	Питание
	Потребляемая мощность



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Влагозащищенность
Грозозащита
Дальность действия ИК
Размеры
Вес

Общие

Характеристики хранилища	нет
--------------------------	-----

Общее

Тип камеры	купольная
------------	-----------

Формат выходного сигнала камеры	IP
---------------------------------	----

Размер матрицы, дюйм	1/3
----------------------	-----

ИК-подсветка до, м	15
--------------------	----

Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
---------------------------------	-----

ANR	нет
-----	-----


Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
---------------------------	-----

Локальное хранилище	нет
---------------------	-----

Тревожный вход/выход	нет
----------------------	-----

Аналитика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1.3
Первый поток	1.3Мп 25кc
Битрейт	H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика


Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 12
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	92.5

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция)
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (iSCSI опционально)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
---------	-----------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Потребляемая мощность, Вт	7
------------------------------	---

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
-----------------	------

Вандалостойкость	нет
------------------	-----

Работа при температуре ниже - 40°C	нет
--	-----

Рабочая температура, °C	от -40 до 60
----------------------------	--------------

Холодный старт, C	от -40
-------------------	--------

Размеры, мм	Ø111 x 82
-------------	-----------

ВЕС, КГ	0.5
---------	-----