



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



Офисная IP-камера DS-N241,  
1Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК  
подсветка до 10м, встроенный  
динамик и микрофон, с  
кронштейном.

DS-N241

## Описание

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
|                 |                     |
| Камера          | Матрица             |
|                 | Чувствительность    |
|                 | Электронный затвор  |
|                 | Объектив            |
|                 | Угол обзора         |
|                 | Крепление объектива |
|                 | Режим «День/ночь»   |
|                 | DNR                 |
|                 | WDR                 |
|                 |                     |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
|             | Скорость передачи                |
|             | Аудиосжатие                      |
| Изображение | Макс. разрешение                 |
|             | Кадров/с                         |
|             | Настройки изображения            |
| Сеть        | Сетевое хранение                 |
|             | Срабатывание тревоги             |
|             | Протоколы                        |
|             | Совместимость                    |
|             | Общие функциональные возможности |
| Интерфейс   | Сетевой интерфейс                |
|             | Локальное хранение               |
| Основное    | Питание                          |
|             | Потребляемая мощность            |
|             | Дальность действия ИК            |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рабочие условия

Размеры

Вес

## Общие

Характеристики  
хранилища microSD 1-128Гб

## Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного  
сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/4"

ИК-подсветка до, м 10

Управляемая ИК-  
подсветка из WEB нет

ANR нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход  
BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1; PIR датчик

## Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения

## Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / BLC

WDR DWDR



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Мин. освещенность<br>цвет, Лк | 0.01                       |
| ВидеоКодек                    | H.264(BP,MP)/MJPEG         |
| Макс. разрешение, Мп          | 1                          |
| Первый поток                  | 1Мп 25кс                   |
| Битрейт                       | H.264: 32-8000Кбит/с       |
| Аудио интерфейсы              | микрофон / динамик         |
| АудиоКодек                    | G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2 |

## Оптика

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                    | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние<br>объектива, мм | 2.8                    |
| Тип объектива                        | моторизованный         |
| Тип крепления<br>объектива           | D14                    |
| Диафрагма                            | фиксированная          |
| Апертура, F                          | F2.0                   |
| Горизонтальный угол<br>обзора,°      | 67.3                   |

## Сеть

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые          | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
| Сетевые интерфейсы         | 10/100BASE-T                                                                                                                       |
| Сетевое хранение<br>данных | NAS (NFS,SMB/CIFS)                                                                                                                 |
| Wi-Fi в камере             | нет                                                                                                                                |

## Питание

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Питание                      | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая<br>мощность, Вт | 5.5             |

## Эксплуатация

|                  |     |
|------------------|-----|
| Пылевлагозащита  | нет |
| Вандалостойкость | нет |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работа при температуре ниже -40°C | нет               |
| Рабочая температура, °C           | от -20 до 45      |
| Холодный старт, C                 | от -20            |
| Допустимая ОВ                     | 0%-95%            |
| Размеры, мм                       | 66 x 91.5 x 131.3 |
| ВЕС, КГ                           | 0.4               |
| Материал корпуса                  | Пластик           |