



Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch PoE 48 порта 750W

US-48-750W

Описание

Новинка от компании Ubiquiti! 48 портовый коммутатор для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а так же UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление 750W. EdgeSwitch можно подключить к оптике, для этого на устройстве оборудовано двумя SFP и двумя SFP+

портами. Пропускная способность каждого порта до 1Γ бит/с до 10

Гбит/с

, что позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Управляется фирменным контроллером Unifi Controller.

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL
- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy-Based Routing

UniFi Switch призван решить проблему с большим количеством блоков питания.

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

48

2

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Интерфейсы 1000BaseX SFP



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 2

Консольный порт RJ45

Количество портов с поддержкой РоЕ 48

Количество основных портов 48

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания 100-240V AC

Блоки питания Встроенный

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN 255

Размер таблицы МАС адресов 16384

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоЕ passivePoE; 802.3af; 802.3at

РоЕ бюджет, W 690

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С от -5 до 40

Система охлаждения Активная

Встроенная грозозащита на портах 24kV

Размеры, мм 485 x 43.7 x 374.6 mm