



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP вызывная панель видеодомофона Dahua DHI- VTO1210C-X 1.3Мп, IP 53, ИК подсветка до 1м, врезной монтаж

DHI-VTO1210C-X

Описание

Функции

Срабатывание тревоги: тампер, от датчика двери, при вводе пароля по принуждению (добавленная к паролю лишняя комбинация цифр активирует сигнал тревоги).

Включение подсветки при низкой освещенности.

Детекция проходящего мимо объекта (инфракрасный датчик, ~ 0.6 м... 1 м).

Звонок в колл-центр одним нажатием клавиши.

Видео и голосовые сообщения посетителей.

Сохранение снимков, выполненных автоматически при открытии замка или разговоре.

Групповой вызов.

Голосовая индикация.

Двухсторонняя аудиосвязь.

Поддержка протокола TCP/IP.

Общие

Тип	Видеодомофон
Видео кодеки	H.264
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка PoE	Нет
Общие протоколы	TCP
Угол обзора камеры	75° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	1,3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Подсветка	да
Клавиатура	10 клавиш цифровых набора номера, 2 служебные (*, #)
Потребление, Вт	менее 10 Вт
Считыватель карт	Mifare
Класс защиты	IP54
Монтаж	врезной
ВЕС, КГ	1.6
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Материал корпуса	Металл
Комплектация	комплект крепежных элементов, инструкция.
Совместимость координатно-матричные системами	нет