



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Патчкорд оптический FTTH SC/UPC-SC/UPC SM (604-02-01W) 200 метров

SNR-PC-SC/UPC-FF-200m

Описание

Патчкорд представляет собой отрезок одноволоконного FTTH-кабеля со сверхгибким волокном усиленного двумя FRP-прутками, длиной 200м, оконцованный с двух сторон оптическими вилками типа SC, полировка UPC (Ultra Physical Contact).

Основное применение подключение абонентов в сетях PON, FTTH и других оптических сетях с глубоким проникновением оптики.

Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость*;
- Хорошая заменяемость**;
- Высокая температурная стабильность.

Технические характеристики:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Параметры	Описание
Тип	SC/UPC
Длина патчкорда, м	200
Тип волокна	G.657a
Размер кабеля, мм	3.0×2.0
Материал силового элемента	FRP (стеклопруток)
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Белый
Вносимые потери коннектора, дБ	≤0,3
Обратное отражение, дБ	≤-50
Мин. радиус изгиба, мм	15
Масса кабеля, кг/км	9.6
Макс. нагрузка при растяжении (краткоср./долгоср.), Н	80/40
Рабочая температура, °C	-25 ÷ +60
Температура хранения, °C	-40 ÷ +85

* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.

** - под термином заменяемость понимается разброс вносимых потерь для разных экземпляров изделий одного типа.

Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора А	SC
Тип коннектора В	SC
Тип полировки коннектора А	UPC
Тип полировки коннектора В	UPC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	200



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диаметр кабеля, мм	3,0
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

Диапазоны температур

Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 70