ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Многоканальный IP-телефон Cisco CP-7960G bundle

CP-7960G_bundle

Описание

Блоки питания CP-PWR-CUBE-3 для телефона и блока расширения в комплект не входят.

Консоль CP-7914 для IP-телефона расширяет возможности IP-телефона Cisco 7960G, с помощью 14 аппаратных дополнительных кнопок и ЖК-дисплея. Используя этот модуль расширения, вы добавляете 14 кнопок к уже имеющимся 6 кнопкам на IP-телефонах Cisco 7960G.

Особенности блока расширения Cisco CP-7914:

Дисплей 4.3" высокого разрешения (480 x 272) - графический монохромный четырехбитный полутоновой. Дисплей поддерживает локализированный интерфейс, требуется двухбайтная Unicode-кодировка для шрифтов;
14 кнопок - на каждую кнопку можно назначить телефонную линию или быстрый набор.

Требует наличия подставки CP-SINGLFOOTSTAND= при одном модуле расширения и CP-DOUBLFOOTSTAND= при двух. А так же отдельного блока питания CP-PWR-CUBE-3.

Технические характеристики IP телефона Cisco CP-7960G

Кол-во линий	6
Кол-во мелодий	24
Питание	питание через шину • 48 В
Размеры (Ш x В x Г)	26.7 x 20.3 x 15.2 см
Вес	1,6 кг
Специальные функции	конференц связь
Интерфейсы	2 x Ethernet 10/100BaseT / RJ-45
Сеть	TFTP