



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco WS-C2350-48TD-S



WS-C2350-48TD-S

Описание

Технические характеристики

Стандарты	IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.3ad IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification 1000BASE-T 1000BASE-SX 10GBASE-SR 10GBase-CX4 10GBase-LRM RMON I and II standards SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3
Управление	BRIDGE-MIB CISCO-CDP-MIB CISCO-CLUSTER-MIB CISCO-CONFIG-MAN-MIB CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB CISCO-ENVMON-MIB CISCO-FLASH-MIB CISCO-FTP-CLIENT-MIB CISCO-IGMP-FILTER-MIB CISCO-IMAGE-MIB CISCO-IP-STAT-MIB CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB CISCO-MEMORY-POOL-MIB CISCO-PAGP-MIB CISCO-PING-MIB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	CISCO-FIND-MIB CISCO-PROCESS-MIB CISCO-RTTMON-MIB CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB CISCO-SYSLOG-MIB CISCO-TCP-MIB CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB CISCO-VTP-MIB ENTITY-MIB ETHERLIKE-MIB IF-MIB IGMP-MIB IPMROUTE-MIB OLD-CISCO-CHASSIS-MIB OLD-CISCO-FLASH-MIB OLD-CISCO-INTERFACES-MIB OLD-CISCO-IP-MIB OLD-CISCO-SYS-MIB OLD-CISCO-TCP-MIB OLD-CISCO-TS-MIB PIM-MIB RFC1213-MIB RFC1253-MIB RMON-MIB RMON2-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMPv2-MIB TCP-MIB UDP-MIB
Интерфейсы	48 x RJ-45 10/100/1000Base-T LAN 1 x RS-232 Console Management
Флеш память	64 MB
Оперативная память	128 MB
Питание	Встроенный: 110В AC, 220В AC
Jumbo Frames	9216 B
VLAN	128
VLAN IDs	4000
Форм-фактор	1 RU, монтаж в стойку 19"
Механические	
Размеры	4 x 44 x 46 см
Вес	8.6 кг



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Окружающая среда	
Рабочая температура	от 0 до 45 °C
Температура хранения	от -25 до 70 °C
Относительная влажность	от 0% до 95% (без конденсата)

Информация для заказа серии Cisco Catalyst 2350

Артикул	Описание
WS-C2350-48TD-S	48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 2X 10GE Пропускная способность - 128 Gbps Заменяемый блок питания и блок вентиляторов
WS-C2350-48TD-SD	48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 2X 10GE Пропускная способность - 128 Gbps Заменяемый блок питания и блок вентиляторов
C3K-PWR-265WAC=	блок питания 265 WAC
C3K-PWR-265WDC=	блок питания 265 WDC
C3K-BLWR-60CFM=	блок вентилятора
CVR-X2-SFP=	TwinGig модуль
GLC-T=	Модуль X2 10GBASE-SR
X2-10GB-CX4=	Модуль X2-CX4 10GBASE
X2-10GB-LRM=	Модуль X2 10GBASE-LRM
CAB-AC=	Кабель питания, 110В
CAB-16AWG-AC=	АС кабель питания, 16AWG
CAB-SFP-50CM=	SFP-кабель, 50 см
RCKMNT-E-1RU=	Крепления для монтажа в стойку
RCKMNT-E-MISC=	Крепление Cisco RckMnt 1RU 23in 24in ETSI WallMn



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Линейка Cisco

Управляемый L2

Catalyst 2350, 2940, 2950, 2970

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 10GBase-X X2

2

Консольный порт

RJ45

Количество основных портов

48

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания

220V AC

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN

128