



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Проектная купольная IP камера OMNY 3000 PRO 3Мп/25кс, H.265, управл. IR, моториз.объектив 2.8-12мм, 12В/PoE, встроенный микрофон

OMNY 3000 PRO

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры купольная

Особенность высокая чувствительность

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 30

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC CVBS для настройки

Количество
пользователей 8

Одновременных
подключений 4

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для
смартфона VideoSight (iOS / Android)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	1/0

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, Подсчет людей, детекторы движения, лиц, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала и нахождения на рабочем месте
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	DEFOG / BLC / AGC / Roi / 3D DNR / Режим "Коридор" / EIS / HLC / SMART IR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	3
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	2048x1536 30кс; 1920x1080 60кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	720p 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора, °	87-31

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af; 24В AC
Потребляемая мощность, Вт	11
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 65
Холодный старт, C	от -40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø150 x 122
ВЕС, КГ	0.85
Материал корпуса	Металл+поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Кабельный ввод на 4 кабеля - 1шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4шт Шестигранник - 1шт Шаблон для сверления - 1шт Диагностический патчкорд BNC - 1шт