



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Управляемый промышленный POE коммутатор уровня 2 SNR- S212i-8POE-AC

SNR-S212i-8POE-AC

Описание

Дата End-of-Sale - 01.01.2020. Рекомендуемая замена -
[SNR-S225Gi-8T-POE](#)

SNR-S212i-8POE - управляемый POE коммутатор в промышленном исполнении. Оборудование имеет уровень защиты от пыли IP40, расширенный температурный диапазон эксплуатации от -40C до +75C и встроенную грозозащиту до 6000V на всех медных портах.

Коммутатор оснащен 4 портами SFP 100/1000BaseX и 8 портами FastEthernet с поддержкой POE IEEE802.3af/at с максимальной мощностью до 30W. Суммарная мощность POE до 120W

Область применения:

- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети
- Кампусные сети

Основные особенности:

- Простота использования и эксплуатации
- Интеллектуальные функции для создания промышленных сетей, включая RSTP, LACP, 4K Vlan, QoS
- Расширенный температурный диапазон от -40C до +75C
- Пылезащита уровня IP40
- Поддержка стандартов PoE IEEE 802.3af/at с максимальной мощностью до 30W. Суммарная мощность POE 120W
- Возможность крепления на DIN-рейку
- Управление коммутатором через WEB-интерфейс, telnet или SSH

Аналоги:

- Коммутаторы Cisco Systems серии IE-3000
- Коммутаторы Муха серии EDS
- Коммутаторы Lantech серии IES
- Коммутаторы Korenix серии JetNet
- Коммутаторы Planet серии IGS

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Консольный порт	RJ-45
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	220V AC

L2 функционал


Поддержка стекирования	Нет
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	16000
Протоколы L2 резервирования	RSTP; STP; MSTP; ERPS
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 14 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping. IGMP Snooping Querier
QoS	4 очереди на порт. SP, WRR, SP+WRR, WDRR

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	120

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение	IP40
---------------------------	------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L3 функционал

Поддержка MPLS	Нет
----------------	-----

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (telnet/SSH); SNMP v1/v2/v3; Syslog; LLDP
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 75
---------------------------------	--------------

Система охлаждения	Пассивная
--------------------	-----------