



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Блок батарей для ИБП 3000 VA, 72VDC

SNR-UPS-BCRM-3000-S72

Описание

Внешний блок батарей с возможностью вертикального и стоечного размещения обеспечивает питание ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-S72

Дополнительный блок батарей SNR-UPS-BCRM-3000-S72 увеличивает время работы SNR-UPS-ONRM-3000-S72.

Простота установки - позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также возможно монтировать вертикально с использованием дополнительного комплекта опор или устанавливать друг на друга.

Одновременно к ИБП можно подключить до четырех блоков батарей.

Общие

Форм-фактор	Rackmount
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1

Входные характеристики

Входное соединение	IEC320 C13
Напряжение на входе (В)	150-285 VAC

Выходные характеристики

Напряжение на выходе (В)	82.5±0.5 VDC
--------------------------	--------------

Аккумуляторные батареи

Вид АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	12
Напряжение АКБ (В)	72



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Суммарная емкость (Ач)	18
Ток заряда АКБ (А)	1,4
Максимальное количество линеек	4

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °С	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0÷95% (без конденсата)

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	86.5x440x720
Вес ИБП, кг	46