



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Неуправляемый коммутатор TFortis SWD-1 для подключения 4 камер с функцией перезагрузки и креплением на DIN-рейку

SWD-1

Описание

Коммутатор на din-рейку **TFortis SWD-1** является неуправляемым гигабитным коммутатором для установки в помещении. **Предназначен для подключения IP-видеокамер по технологии PoE (IEEE802.3af)**. Имеет модульное исполнение и **крепится на DIN-рейку**.

Питание коммутатора осуществляется от блока питания TFortis PWR-48D. **PWR-48D устанавливается на DIN-рейку** и подключается к сети переменного тока 220В.

Коммутатор SWD-1 и блок питания PWR-48D могут быть установлены в пластиковый распределительный щит и будут удачно вписываться в любой интерьер офиса или дома.

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 5 до 40

Доп. описание

Поддержка PoE (IEEE802.3af)

Коммутатор может запитать любую PoE видеокамеру, поддерживающую стандарт IEEE802.3af. Питание осуществляется по свободным парам (4,5 и 7,8).

Удобство монтажа

Благодаря стандартному модульному исполнению



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

есть возможность устанавливать коммутатор и блок питания на DIN-рейку в любые шкафы.

Эстетичный дизайн

Коммутатор SWD-1 и блок питания PWR-48D, установленные в пластиковый распределительный щит, будут удачно вписываться в любой интерьер офиса или дома.

Гигабитный порт

Гигабитный порт позволяет передать трафик от четырех портов Fast Ethernet без каких-либо ограничений по скорости.

Экономичное расширение портов

К одному блоку питания PWR-48D можно подключить два коммутатора в случае суммарного потребления не более 50Вт.

Автоматическая перезагрузка видеокамер при их зависании

Коммутатор контролирует работу видеокамеры. Если видеокамера зависает, коммутатор автоматически перезагружает ее по PoE. Это позволяет строить необслуживаемые системы IP-видеонаблюдения.