



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Уличный PoE коммутатор PUS-154-4-1Vi 4 10/100BASE-TX 802.3af&at+ 1 10/100BASE-TX+ 1 100BASE-X, расширенный диапазон температур, неуправляемый

PUS-154-4-1Vi

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

5

Интерфейсы 100Base-X SFP

1

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

FastEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

46-57V DC

Блоки питания

Внешний

Допустимое напряжение питания

46-57V DC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

2000

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP40

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 75

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

Размеры, мм

140x75x167