



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Медиаконвертер 10/100-Base-T / 100Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм (некондиция)

SNR-CVT-100A-mini (некондиция)

Описание

Медиаконвертер SNR-CVT-100A-mini и SNR-CVT-100B-mini осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.

Скорость передачи данных	Витая пара	10/100 Full./Half Duplex
	Оптическое волокно	100Mbps
Длина волны Tx	1310 нм	
Дальность передачи, км	20	
LED индикаторы	PWR FX TP	
Потребляемая мощность	5,6 Ватт (максимум)	
Питание	DC 5V/1A	
Размеры (W x D x H)	55 x 50 x 23 мм	
Условия эксплуатации	Температура: от 0 до +70 градусов С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)	
MTU	1600	
MAC address table	1K	

Общие

Тип трансивера	Встроенный
Максимальное расстояние, км	10-20
Возможность установки в шасси	Нет