



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор HP 1920-24G-PoE+ JG926A



Описание

Коммутаторы серии HP 1920 — это простое в использовании комплексное решение, которое полностью готово к работе и предназначено для малых организаций.

Устройства этой серии предоставляют полный набор возможностей для повышения гибкости. Серия состоит из девяти моделей с внутренними блоками питания для монтажа в стойку — четырех моделей без поддержки технологии Power over Ethernet (PoE) с 8, 16, 24 и 48 портами Gigabit; и 5 моделей с поддержкой PoE+: 2 модели с 8 портами Гбит/с, 2 модели с 24 портами и одна 48 Гбит/с.

Эти коммутаторы с интеллектуальным управлением предоставляют интуитивный веб-интерфейс управления, разработанный на основе передовых устройств серии HP 1910. Они обеспечивают удобство развертывания и управления, а также надлежащий контроль основных функций.

Технические характеристики.

Объем flash-памяти	32 МБ
Размер пакетного буфера	4,1 МБ
SDRAM	128 МБ
Процессор	MIPS с тактовой частотой 500 МГц
Время задержки	100 МБ Время ожидания: < 5 мс 1000 МБ Время ожидания: < 5 мс
Пропускная способность	до 41,7 млн пакетов/с
Производительность маршрутизации/коммутации	56 Гб/с
Блок питания PoE	PoE+, 370 Вт
Управление	IMC - Intelligent Management Center, интерфейс командной строки, веб-браузер, SNMP Manager, IEEE 802.3 Ethernet MIB
Размеры	44 x 26 x 4,4 см
Вес	3,4 кг



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Производитель: HP

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

100-240V AC

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3at