ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интегрированный комплект системы видеонаблюдения SNR-Macroscop, 40 камер, 30 дней

SNR-MCSP-40/30

Описание

Программно-аппаратный комплекс, с установленным ПО MACROSCOP версии LS – это профессиональный продукт для осуществления видеонаблюдения, который производит обработку, анализ, хранение и отображение данных видеосъемки, позволяя объединять множество серверов и рабочих мест мониторинга.

В состав комплекта входят следующие позиции:

Серверная платформа 2U, до 16 дисков, два блока питания
Процессор Intel Xeon E5-2620v4
Память 8GB DDR4 ECC - 2шт
Накопитель SSD 120GB, 2.5" - 2шт
Адаптер для установки HDD/SSD 2.5" в салазки 3.5" - 2шт
Жесткий диск 4TB 7.2k 3.5" SATA3 - 8шт
Лицензия Windows Svr STD - 8шт
Лицензия Windows Server CAL - 45шт
Программное обеспечение MACROSCOP LS x64, 40 камер

Основные характеристики:

Быстрое обнаружение требуемых событий при помощи использования различных фильтров. Перехват объектов по особым приметам в режиме реального времени,по размеру объекта, положению в кадре, образцу (фотографии).
Захват объектов по приметам в режиме реального времени.
Высокоскоростная обработка видеоданных, достигаемая за счет технологии видеоанализа в сжатом видеопотоке без его полной распаковки и позволяющая снизить затраты на оборудование вразы.

Особенности версии MACROSCOP LS

Поддержка IP-камер марок OMNY, Dahua, ACTi, Alinking, Arecont Vision, Aviosys, Axis Communications, Beward, Ganz, D-Link, JVC, KingNet, IQInvision, Merit Lilin, Mobotix, Panasonic, Sony, Toshiba и т.д.
Поддержка видеопотоков: MJPEG, MPEG-4, H.264.
Поддержка аудиопотоков: PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC
Неограниченное разрешение изображения (Ограничения обусловленны техническими возможностями камер)

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Неограниченная частота кадров (Ограничения обусловленны техническими возможностями камер)
До 80 IP-камер, включительно, на один физический сервер.
До 5 серверов в системе.
До 10 удаленных рабочих мест.
Поддержка детекторов движений, встроенных в IP камеры, выделение лиц, завхват объекта по приметам.
Поддержка нескольких мониторов
Поиск по дате и времени
Поддержка управлением повортных камер PTZ
Цифровое увеличение изображения, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа