



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шнур монтажный оптический SC/APC-SC/UPC 3m

SNR-PC-SC/APC-SC/UPC-3m (0,9)

Описание

Шнур монтажный SC/APC-SC/UPCSM (0,9) Simplex 3m

Оптический соединительный шнур

Тип разъемов: SC

Тип волокна: Singlemode (Одномод)

Тип шнура: Simplex


Буфер: 0,9

Длина: 3 метра

Может быть использован в качестве пигтейлов

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора А	SC
Тип коннектора В	SC
Тип полировки коннектора А	APC
Тип полировки коннектора В	UPC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	3
Диаметр кабеля, мм	0,9
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Диапазоны температур

Температура хранения, °C

от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -20 до 70