



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

# Серверная платформа Supermicro SuperServer 1U 6018RWTR no CPU(2) E5-2600v3/ no memory(16)/ on board C612 RAID 0/1/5/10/ no HDD(4)LFF/ 2xGE/ 2xFHHL, 1x SYS-6018R-WTR

## Описание

Универсальный компактный 1U высокопроизводительный сервер Supermicro. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

### Характеристики:

Шасси с 2 блоками питания  
Процессор: Socket LGA2011-3 - 2шт  
Радиатор процессора - 2шт  
Память: до 1TB DDR4  
Жесткие диски: отсутствуют  
Салазки жестких дисков 3.5" - 4шт  
Контроллер: Intel® C612 - 1 шт  
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт  
Кабель SATA - 1шт  
Кабель SGPIO - 1шт  
Блок питания - 2x750W

## Общие

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Чипсет материнской платы                  | Intel C612                         |
| Количество сокетов для процессора         | 2                                  |
| Семейство процессоров                     | Intel Xeon E5-2600v3/v4            |
| Socket                                    | LGA2011-3                          |
| Тип установленных радиаторов              | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти                    | DDR4                               |
| Поддержка ECC памяти                      | Да                                 |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 1                                  |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Количество слотов оперативной памяти     | 16 |
| Количество слотов расширения PCI-E       | 3  |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |

## Интерфейсы

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Интерфейсы 10GBase-T        | 0 |

## Дисковая подсистема

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски  | 4        |
| Наличие салазок для жестких дисков    | Да       |

## Управление и мониторинг

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

## Питание

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Блоки питания               | 2        |
| Мощность блоков питания, Вт | 750      |
| Напряжение питания          | ~220V AC |

## Физические характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Исполнение корпуса сервера      | 1U          |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |