ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Серверная платформа Supermicro SuperServer 1U 6018RWTR no CPU(2) E5-2600v3/ no memory(16)/ on board C612 RAID 0/1/5/10/ no HDD(4)LFF/ 2xGE/ 2xFHHL, 1x

SYS-6018R-WTR

Описание

Универсальный компактный 1U высокопроизводительный сервер Supermicro. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Характеристики:

- Шасси с 2 блоками питания
- Процессор: Socket LGA2011-3 - 2шт
- Радиатор процессора - 2шт
- Память: до 1TB DDR4
- Жесткие диски: отсутствуют
- Салазки жестких дисков 3.5" - 4шт
- Контроллер: Intel® C612 - 1 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
- Кабель SATA - 1шт
- Кабель SGPIO - 1шт
- Блок питания - 2x750W

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	1
Количество слотов оперативной памяти	16
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	750

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	1U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT