



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Проектная уличная ip камера OMNY 222 STARLIGHT 2.0Мп, с ИК подсветкой, 2.8-12мм, PoE, SD, USB,с кронштейном

OMNY 222 STARLIGHT

Описание

Проектная вариофокальная 2 Мп камера OMNY 222 STARLIGHT с улучшенной светочувствительностью подойдет как для организации периметральной охраны, так и при использовании в системах распознавания автономеров, быстро движущихся объектов и любых других сложных применениях

Online Трансляция

OMNY 222 STARLIGHT	OMNY SUPER STARLIGHT

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Особенность высокая чувствительность

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 50

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC CVBS для настройки



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество пользователей	8
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	1/0

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, Подсчет людей, детекторы движения, лиц, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала и нахождения на рабочем месте
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / AGC / DEFOG / Roi / 3D DNR / Режим "Коридор" / EIS / HLC / SMART IR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кс 1280x720 60кс
Второй поток	4CIF 25кс
Третий поток	720p 30кс
Битрейт	H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 12
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	92-38.6

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	11
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
-----------------	------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -40 до 65

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø108 x 338

ВЕС, КГ 1.3

Материал корпуса Металл

Комплект
поставки Камера - 1шт
Паспорт устройства - 1шт
Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Саморез с дюбелем - 4шт
Шестигранник - 1шт
Шаблон для сверления - 1шт
Диагностический патчкорд BNC - 1шт