ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY 2030-IR PTZ STARLIGHT скоростная купольная поворотная 2.0Мп с 30x оптическим увеличением с ИК подсветкой,с аналитикой, 24V AC

OMNY 2030-IR PTZ STARLIGHT (некондиция)

Общие

Характеристики хранилища	1-64Гб MicroSD, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	120

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, подсчет посетителей

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / DEFOG / HLC / RoI / 3D DNR
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.5
ВидеоКодек	H.264
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	25/30кс D1

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Третий поток	QCIF
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/μ, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.3-129
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F5.0
Горизонтальный угол обзора,°	58.9-2.11

PTZ

Поворот	Диапазон 360°, скорость - вручную до 300°/сек, пресеты до 600°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6°
Наклон	Диапазон от --11° до 90°, скорость вручную до 240°/сек, пресеты до 400°/сек, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,6°
Пресеты	256
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов в круизе
Паттерн	8, каждый до 180сек или 300 движений

Сеть

Протоколы сетевые	MULTICAST, HTTP, DHCP, DDNS, DNS, TCP/IP, UDP, UPnP, PPPoE, SMTP, FTP, RTP, RTSP, NTP, ONVIF
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данных	NFS (видео), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Подключения и интерфейсы

Одновременных подключений	4
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Питание	24В AC
Потребляемая мощность, Вт	45
Защита от статических разрядов	до 6000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 70
Допустимая ОВ	0%-90%
Размеры, мм	Ø 230 x 332
ВЕС, КГ	5.1