



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шнур монтажный оптический FC/APC SM 3м, (0,9мм)

SNR-PC-FC/APC-3m (0.9)

Описание

Шнур монтажный

FC/APC -

FC/APC

представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 3 метра, оконцованный с двух сторон коннекторами FC, тип полировки - APC (Angled Physical Contact).

Наружная оболочка шнура изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

Используется в качестве пигтейлов.

Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
SNR-PC-FC/APC-1m (0.9)	1
SNR-PC-FC/APC-2m (0.9)	2
SNR-PC-FC/APC-3m (0.9)	3

По желанию заказчика изготавливаем монтажные шнуры:

- разной длины;
- с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;
- с любым типом коннекторов;
- типом полировки;
- SM или MM.

Технические характеристики

Тип патчкорда

Распределительный (Simplex)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора А	FC
Тип коннектора В	FC
Тип полировки коннектора А	APC
Тип полировки коннектора В	APC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	3
Диаметр кабеля, мм	0,9
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

Диапазоны температур

Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -20 до 70