



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поворотная камера IP 2.0Мп с 20х оптическим увеличением с ИК подсветкой, наст. кроншт в комплекте, 100BASE-X, 24VAC

OMNY 2920-IR PTZ

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	200
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	10
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Локальное
хранилище

MicroSD

Тревожный
вход/выход

1/1

RS485/RS232

1/0

Аналитика

Базовая
аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука

Изображение и аудио

Улучшение
изображения

AGC / BLC / DEFOG / Roi / 3D DNR / Режим "Коридор" / WDR WDR 120dB / EIS / SMART IR / HLC

WDR

WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк

0.05

Мин.
освещенность ЧБ,
Лк

0.005

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп

2

Первый поток

1280x960 30кc; 1920x1080 30кc; 1280x720 60кc

Второй поток

4CIF 30кc

Третий поток

1080p 30кc

Битрейт

H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с

Аудио
интерфейсы

аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек

G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)


Оптика

Режим
"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм

98; 4.9



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптическое увеличение, кратность	20
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F3.0
Горизонтальный угол обзора, °	55.8-3.2

Сеть


Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	24В AC
Потребляемая мощность, Вт	32.4
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 70
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø222 x 372



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВЕС, КГ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Комплект поставки	Камера - 1шт
	Интерфейсный кабель в сборе -1шт
	Настенный кронштейн - 1шт
	Блок питания ~220/24 В, 3 А - 1шт
	Страховочный карабин - 1шт
	Анкерный болт с гайкой - 4шт
	Паспорт устройства - 1шт
	Компакт-диск - 1шт
Шестигранник - 1шт	