ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Cisco CP-8941-L-K9

CP-8941-L-K9

Описание

IP видеотелефон Cisco 8941 является передовым оконечным устройством, обеспечивающим передачу голоса, видео, поддерживающим приложения. Поддерживает кодеки: G.711a, G.711u, G.729a, G.729ab, G.722. и отличается разнообразием функциональных возможностей: переадресация вызова, режимы ожидания и конференции, обратный звонок и немедленное перенаправление.

В базовой конфигурации IP видеотелефон Cisco 8941 поддерживает 4 телефонных линии, хотя в случае необходимости их количество может быть увеличено до 40 с помощью специального модуля. Устройство оснащено цветным 5-дюймовым дисплеем и позволяет осуществлять как прием, так и передачу видео сигнала.

Безопасность и высокое качество работы системы гарантируют фирменные приложения Cisco Unified Communications Manager и актуальные протоколы IP-телефонии (SCCP, SIP).

Основные особенности:

Цветной LCD дисплей;
4 телефонных линии;
Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
Большое количество мелодий звонка;
Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco.

Общие

Тип модели	бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея,"	640x480

Сеть

Сетевые протоколы	SIP; SCCP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	SRTP TLS 802.1x

Функции администрирования

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Management	HTTPS / DHCP / LLDP / CPPDP / BootP / TFTP

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм	235x114x260
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.25