



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Миниатюрный сетевой видеорегистратор от Линии. От 5 до 16 каналов.

Линия MicroNVR

Описание

Видеосерверы «Линия MicroNVR» созданы для тех, кто ценит компактность и функциональность. Размеры устройства всего **9х6 сантиметров**. Работает на базе операционной системы **Linux**. Лицензии «Линия» в комплекте.

IP-видеосервер «Линия MicroNVR» позволяет просматривать камеры на мониторе с HDMI-входом. Ранее данная возможность заявлялась только в бета-версии прошивки. С февраля 2017 года все «Линия MicroNVR» официально поддерживают подключение через HDMI. Чтобы активировать новую функцию, необходимо удаленно подключиться к видеосерверу через «Наблюдательный пост» и создать пользователя «display» с предустановкой «Начальник охраны». [Скачать обновленную прошивку для «Линия MicroNVR](#)

»

[Видеоинструкция по активации новой функции](#)

Поддержка двух видеопотоков позволяет эффективно использовать ресурсы локальной сети и клиентских мест. При использовании второго потока требования к вычислительным мощностям устройств для просмотра видео на порядок меньше, чем при его отсутствии.

Многозонный детектор с функцией

видеоаналитики — фильтрация записи по детекции, размеру объекта и цвету.

Главные особенности модели — компактный размер и легкость, широкий температурный диапазон (0...+55 °C), а также минимальное потребление электроэнергии при большой производительности.

Для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы:

удаленные мониторы — мобильные телефоны и планшеты на базе [Android](#) и [iOS](#);
офисные и домашние ПК с ОС Windows x86-x64: XP,



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Vista, 7, 8, 10, Server 2003-2012.

Имеется возможность работать с «Линия MicroNVR» через браузеры, поддерживающие Flash.

Количество удаленных рабочих мест программно не ограничено.

Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:

5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40Мбит/с);

8 каналов, разрешение на канал не более 1280 x 1024 (1,3 Мп) 25к/с;

16 каналов, разрешение на канал не более 720 x 576 (D1) 25к/с.

Видеосерверы «Линия MicroNVR» созданы для тех, кто ценит компактность и функциональность.

Главные особенности модели – компактный размер и легкость, широкий температурный диапазон (0...+55 °С), а также минимальное потребление электроэнергии при большой производительности.

Размеры устройства всего 9х6 сантиметров.

Работает на базе операционной системы Linux.

Поддержка двух видеопотоков позволяет эффективно использовать ресурсы локальной сети и клиентских мест.

При использовании второго потока требования к вычислительным мощностям устройств для просмотра видео на порядок меньше, чем при его отсутствии.

Многозонный детектор с функцией видеоаналитики – фильтрация записи по детекции, размеру объекта и цвету.

Для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы:

удаленные мониторы - мобильные телефоны и планшеты на базе Android и iOS
офисные и домашние ПК с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003-2012.

Имеется возможность работать с «Линия MicroNVR» через браузеры, поддерживающие Flash.

Количество удаленных рабочих мест программно не ограничено.