



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniCUBE W: офисная 1.3 Мп, Wi-Fi, PoE, 12 В, микрофон, динамик, блок питания в комплекте

OMNY miniCUBE W

Описание

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища	microSDXC до 128Гб
-----------------------------	--------------------

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
Матрица	AR0130
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК- подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика


Базовая аналитика	детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	RoI / 3D DNR / DEFOG / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1.3
Первый поток	1280x960 30кc
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc
Третий поток	960p (MJPEG, 1-5кc)
Битрейт	H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с
Аудио интерфейсы	динамик / микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Апертура, F F1.8

Горизонтальный угол
обзора, ° 92

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных FTP (без SD-карты только снимки)

Wi-Fi в камере 2.4ГГц

Питание

Питание 802.3af; 12В DC

Потребляемая
мощность, Вт 3

Защита от
статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP54

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре ниже -
40°C нет

Рабочая температура,
°C от -40 до 60


Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 99 x 60 x 32.5

ВЕС, КГ 0.1

Материал корпуса пластик



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект поставки

Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Блок питания 12 В (1 А) - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Кронштейн-ножка - 1 шт
Шаблон для сверления - 1 шт
Саморез с дюбелем - 4 шт