

IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniCUBE II W: офисная 2 Мп, Wi-Fi, PoE, 12 В, микрофон, динамик, блок питания в комплекте

OMNY miniCUBE II W

Описание

Интеграция:

Общие

Характеристики хранилища	microSDXC до 128Гб
--------------------------	--------------------

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
Матрица	AR0237
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / Режим "Коридор" / ROI / DEFOG / BLC
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	2
Первый поток	1920x1080 30кц
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кц
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кц)
Битрейт	H.264: 50-6000Кбит/с, JPEG: 1000-6000Кбит/с
Аудио интерфейсы	динамик / микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный угол обзора, ° 105

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (без SD-карты только снимки)
Wi-Fi в камере	2.4ГГц

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	3
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP54
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	99 x 60 x 32.5
ВЕС, КГ	0.1
Материал корпуса	пластик



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект поставки

Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Блок питания 12 В (1 А) - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Кронштейн-ножка - 1 шт
Шаблон для сверления - 1 шт
Саморез с дюбелем - 4 шт