



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Патчкорд оптический MPO-8LC, DPX, MM 3 метра

SNR-PC-MPO-8LC/UPC-DPX-MM-3m

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Duplex)
Количество волокон	8
Тип волокна	MM (OM3)
Тип коннектора A	MPO
Тип коннектора B	LC
Тип полировки коннектора A	UPC
Тип полировки коннектора B	UPC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	3
Диаметр кабеля, мм	3,0
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Бирюзовый
Типичные вносимые потери, дБ	$0,2 \pm 0,1$
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	$\leq 0,10$
Заменяемость, дБ	$\leq 0,20$
Обратное отражение, дБ	≥ 50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

Диапазоны температур



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Температура хранения, °C

от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -20 до 70